SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Lourde

# BESTLIGHT1 OB

**Sabot universel ultra-léger**

| | |
|---|---|
| Tige | EVA étendu |
| Doublure | N / A |
| Semelle première | SJ Basic 2 |
| Semelle | EVA / Caoutchouc |
| Catégorie | OB / SRC |
| Tailles disponibles | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Poids de l'échantillon | 0.197 kg |
| Normes | EN ISO 20347:2012 |




BLK



WHT




**Lavable à 30°C**
Ces chaussures peuvent être lavées en machine à 30°C.



**Stérilisable chimiquement et par UV**
Cette chaussure est stérilisable chimiquement et par UV.

## Industries:
Restauration, Chimie, Nettoyage, Alimentation et boissons, Médical

## Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes, Environnement humide

## Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

| | Description | Unité de mesure | Résultat | EN ISO 20347 |
|---|---|---|---|---|
| **Tige** | **EVA étendu** | | | |
| | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cm²/h | N/A | ≥ 0.8 |
| | Tige : coefficient de vapeur d'eau | mg/cm² | N/A | ≥ 15 |
| **Doublure** | **N / A** | | | |
| | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cm²/h | N/A | ≥ 2 |
| | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau | mg/cm² | N/A | ≥ 20 |
| **Semelle première** | **SJ Basic 2** | | | |
| | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles) | cycles | 25600/12800 | 25600/12800 |
| **Semelle** | **EVA / Caoutchouc** | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | mm³ | 83.0 | ≤ 150 |
| | Semelle antidérapante SRA : talon | friction | 0.45 | ≥ 0.28 |
| | Semelle antidérapante SRA : plateau | friction | 0.46 | ≥ 0.32 |
| | Semelle antidérapante SRB : talon | friction | 0.22 | ≥ 0.13 |
| | Semelle antidérapante SRB : plateau | friction | 0.32 | ≥ 0.18 |
| | Valeur antistatique | MégaOhm | N/A | 0.1 - 1000 |
| | Valeur de l'ESD | MégaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| | Absorption de l'énergie du talon | J | N/A | ≥ 20 |

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.